

Alipaineletku 2,1mm, PUR HX



Tuoteryhmä	140
Ulkonäkö	Poimutettu
Media	Materiaalit
Putki-/Letskusetit	1
Sisäpinnan materiaali	PUR
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PUR
Litteä kela	Ei
Maks lämpötila (°C)	90
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Imuletku erittäin kuluttavien materiaalien, kuten hiekan, kiven ja raemaisten aineiden siirtämiseen. Hyvä kemikaalien ja öljyjen kesto. Kestää lyhytaikaisesti 125 °C:n lämpötilan.

Tuotenumero	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
15631064	100	88	6	113	238	0.22	2.53
1563106490	100	88	20	113	238	0.22	2.53
15631080	125	87	6	138	311	0.17	3.34
1563108090	125	87	20	138	311	0.17	3.34
15631096	150	82	6	165	450	0.15	4.13
15631200	200	68	6	217	918	0.11	6.3
15631250	250	51	6	267	1,300	0.09	7.91

