

Polyuretaaniletku H 1,4



Tuoteryhmä	140
Ulkonäkö	Poimutettu
Media	Materiaalit
Putki-/Letskusetit	1
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	PUR
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PUR
Maks lämpötila (°C)	90
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Erittäin vahva polyuretaaniletku voimakkaasti hankaavien hiukkasten siirtämiseen. Soveltuu teolliseen imupuhdistukseen sekä raemaisten ja sirpalemaisten materiaalien siirtämiseen. Kestää öljysumua ja mikrobeja.

Tuotenumero	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
15635020	32	92	10	41	60	0.36	0.39
15635022	35	92	10	44	65	0.34	0.42
15635038	55	76	10	65	95	0.28	0.77
15635040	63	66	10	73	111	0.24	0.86
15635048	76	59	10	87	126	0.2	1.06
15635064	102	44	10	112	165	0.15	1.48
15635096	152	26	10	163	242	0.11	2.29
15635160	160	25	10	171	255	0.09	2.51
15635175	175	18	10	186	278	0.09	2.74
15635203	203	18	10	215	321	0.08	3.5
15635220	220	12	10	232	353	0.06	3.65
15635250	250	12	10	263	390	0.06	3.91
15635300	300	12	10	313	465	0.05	4.94
15635350	350	7	10	363	540	0.05	6.98
15635400	400	7	10	413	615	0.03	7.95
15635450	450	7	10	463	690	0.03	8.94

