

Gneiss, Saneerausimu- ja paineletku



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Poimutettu
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Sää
Media	Materiaalit
Antistaattinen lanka	Kyllä
Ulkopinnan materiaali	Kumi
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	NR
Maks lämpötila (°C)	80
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Teräslanka, tekstiili
Min lämpötila (°C)	-40

Hankaavien materiaalien, kuten sementin, hiekan, soran ja leikkausjätteen siirtämiseen soveltuva imu- ja paineletku. Soveltuu erinomaisesti leikkausletkuksi käyttökohteisiin, joissa tarvitaan joustavaa ja kestävää imu- ja paineletkua.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
15672032	100	0.5	50	90	40	69	2
15672048	200	0.5	76	90	40	96	3
15672064	290	0.5	102	90	40	122	4.28
15672080	350	0.5	127	90	20	147	5.45
15672096	600	0.5	152	90	20	173	7.36

