

HS Pikaliitin QRF-sarja pistoke ISO 16028 Ruostumaton



Tuoteryhmä	520
Läpivienti	Ei
Kiristysholkki koko 2	Ei
Turvalukko	Ei
Tyyppi (uros/naaras)	Uros
Pisaranerotin	Ei
Venttiili	Kyllä

Flat-Face -pikaliittimet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja liittimiä lukuisiin kohteisiin. Rakenne minimoi öljyn pääsemisen ulos irroitettaessa. Helppo pitää puhtaana. Erinomainen korroosion kesto Zn-Ni pintakäsittelyn ansiosta. Saatavilla myös paineenpoistolla. Haponkestävä vaihtoehto erittäin vaativiin olosuhteisiin. Yhteensopiva kaikkien ISO 16028 -standardin pikaliittimien kanssa (ISO F).

Tuotenumero	Mitat (tuumaa)	Kierre tyyppi	Työpaine (MPa)	Kierre	Paino (kg)
55524204S	1/4"	G	31.5	G 1/4" Naaras	0.1
55524206S	3/8"	G	25	G 3/8" Naaras	0.14
55524207S	3/8"	G	25	G 1/2" Naaras	-
55524208S	1/2"	G	25	G 1/2" Naaras	0.27
55524209S	1/2"	G	25	G 3/4" Naaras	-
55524212S	3/4"	G	25	G 3/4" Naaras	0.49
55524213S	3/4"	G	25	G 1" Naaras	0.45

