

HS Pikaliitin QRF-sarja runko ISO 16028



Tuoteryhmä	526
Läpivienti	Ei
Kiristysholkki koko 2	Ei
Turvalukko	Ei
Tyyppi (uros/naaras)	Naaras
Pisaranerotin	Ei
Venttiili	Kyllä

Flat-Face -pikaliittimet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja liittimiä lukuisiin kohteisiin, kuten mobiilikalustoon. Rakenne minimoi öljyn pääsemisen ulos irroitettaessa. Helppo pitää puhtaana. Erinomainen korroosion kesto Zn-Ni pintakäsittelyn ansiosta. Saatavilla myös paineenpoistolla. ISO 16028 yhteensopiva. Erinomaiset virtausominaisuudet. Yhteensopiva kaikkien ISO 16028 -standardin pikaliittimien kanssa (ISO F).

Tuotenumero	Mitat (tuumaa)	Kierre tyyppi	Työpaine (MPa)	Kierre	Paino (kg)
55524304	1/4"	G	31.5	G 1/4" Naaras	0.14
55524306	3/8"	G	25	G 3/8" Naaras	0.22
55524307	3/8"	G	25	G 1/2" Naaras	0.23
55524308	1/2"	G	25	G 1/2" Naaras	0.39
55524309	1/2"	G	25	G 3/4" Naaras	0.38
55524310	5/8"	G	25	G 3/4" Naaras	0.47
55524312	3/4"	G	25	G 3/4" Naaras	0.76
55524313	3/4"	G	25	G 1" Naaras	0.71
55524316	1"	G	25	G 1" Naaras	1.9
55524317	1"	G	25	G 1 1/4" Naaras	1.35

