

HS Pikaliitin QRF-sarja runko ISO 16028 Ruostumaton



Tuoteryhmä	520
Kiristysholkki koko 2	Ei
Turvalukko	Ei
Läpivienti	Ei
Venttiili	Kyllä
Tyyppi (uros/naaras)	Naaras
Pisaranerotin	Ei

Flat-Face -pikaliittimet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja liittimiä lukuisiin kohteisiin. Rakenne minimoi öljyn pääsemisen ulos irroitettaessa. Helppo pitää puhtaana. Erinomainen korroosion kesto Zn-Ni pintakäsittelyn ansiosta. Saatavilla myös paineenpoistolla. Haponkestävä vaihtoehto erittäin vaativiin olosuhteisiin. Yhteensopiva kaikkien ISO 16028 -standardin pikaliittimien kanssa (ISO F).

Tuotenumero	Kierre tyyppi	Työpaine (MPa)	Kierre	Mitat (tuumaa)	Paino (kg)
55524304S	G	31.5	G 1/4" Naaras	1/4"	0.16
55524306S	G	25	G 3/8" Naaras	3/8"	0.25
55524308S	G	25	G 1/2" Naaras	1/2"	0.4
55524312S	G	25	G 3/4" Naaras	3/4"	0.75
55524313S	G	25	G 1" Naaras	3/4"	0.73

