

HS Pikaliitin QRF-sarja pistoke ISO 16028 paineenpoistolla



Tuoteryhmä	526
Venttiili	Kyllä
Tyyppi (uros/naaras)	Uros
Pisaranerotin	Kyllä
Turvalukko	Ei
Läpivienti	Ei
Kiristysholkki koko 2	Ei

Flat-Face -pikaliittimet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja liittimiä lukuisiin kohteisiin, kuten mobiilikalustoon. Rakenne minimoi öljyn pääsemisen ulos irroitettaessa. Helppo pitää puhtaana. Erinomainen korroosion kesto Zn-Ni pintakäsittelyn ansiosta. Saatavilla myös paineenpoistolla. ISO 16028 yhteensopiva. Erinomaiset virtausominaisuudet. Yhteensopiva kaikkien ISO 16028 -standardin pikaliittimien kanssa (ISO F).

Tuotenumero	Kierre tyyppi	Työpaine (MPa)	Kierre	Mitat (tuumaa)	Paino (kg)
55524604	G	50	G 1/4" Naaras	1/4"	0.14
55524606	G	40	G 3/8" Naaras	3/8"	0.17
55524607	G	40	G 1/2" Naaras	3/8"	0.19
55524608	G	40	G 1/2" Naaras	1/2"	0.37
55524610	G	35	G 3/4" Naaras	5/8"	0.44
55524612	G	35	G 3/4" Naaras	3/4"	0.73
55524613	G	35	G 1 1/4" Naaras	3/4"	0.68
55524616	G	35	G 1" Naaras	1"	1.2
55524617	G	35	G 1 1/4" Naaras	1"	1.27

