

AMAZONAS, Höyryletku



Väri	Punainen
Ulkonäkö	Kierretty
Putki-/Letskusetit	1
Media	Höyry
Varmuuskerroin	1:10
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	EPDM
Litteä kela	Ei
Maks lämpötila (°C)	232
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-40

Höyryletku matalille paineille. Letku on joustava ja taittumisenkestävä. Letku soveltuu kyllästetylle höyrylle 170°C asti ja kuumalle vedelle 90°C asti. Voidaan käyttää myös kevyemmille kemikaaleille ja miedoille hapoille.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
14541006	100	1.7	10	40	20	0.33
14541008	130	1.7	13	61	23	0.56
14541012	190	1.7	19	61	33	0.6
14541016	250	1.7	25	61	37	0.78
14541020	320	1.7	32	61	46	1.3
14541024	380	1.7	38	61	52	1.6
14541032	500	1.7	51	61	66	2.3
14541040	630	1.7	63	40	81	2.8
14541048	760	1.7	76	40	95	3.4

