

PU HEAVY-DUTY FISHFARMING



Väri	Läpinäkyvä
Ulkonäkö	Poimutettu
Media	Erikois
Putki-/Letskusetit	1
Litteä kela	Ei
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PE
Maks lämpötila (°C)	85
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	PVC
Min lämpötila (°C)	-25

Erittäin joustava PU-letku erinomaisella taivutussäteellä. Kulutusta kestävä. Myös öljyn, rasvan, otsonin ja kemikaalien kestävä. Polyuretaani on eetterilaatuista. FDA:n ja CE:n hyväksymä elintarvikkeille. Käytetään tiloilla rehun ja kuolleiden kalojen kuljetukseen. Soveltuu hyvin myös hankaavien materiaalien, sementin, sokerin jne. kuljetukseen.

Tuotenumero	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (Bar)	Työpaine (MPa)	Paino (kg)
14625064	102	40	20	102	1	0.1	1.3
14625096	152	40	20	380	0.7	0.07	2
14625203	203	40	12.5	609	0.5	0.05	3.3

