

Shale, Betoninpumppausletku, 85 Bar



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Varmuuserroin	1:2
Putki-/Lettusetit	1
Sisäpinnan kestävyys	Kulutus
Media	Materiaalit
Antistaattinen lanka	Kyllä
Ulkopinnan materiaali	NR/SBR
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	NR/SBR
Maks lämpötila (°C)	80
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-35

Sementin puomilta purkamiseen ja siirtämiseen soveltuva letku. Erittäin tukeva rakenne estää taitokset ja tekee letkusta joustavan ja helppokäyttöisen. Korkea paineenkesto.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
14645032	360	8.5	50.8	40	70	3
14645040	420	8.5	65	40	87	3.15
14645048	460	8.5	75	40	97	4.9
14645051	480	8.5	80	40	104	5.3
14645064	520	8.5	101.6	40	125.6	7.1
14645080	620	8.5	125	40	151	9.1

