

PTFE-letku, Poimutettu, Teipattu



Tuoteryhmä	110
Varmuuserroin	1:4
Sisäpinnan materiaali	PTFE
Sertifikaatti	Bureau Veritas, DNV, Lloyds Registry of Shipment, RINA, Lloyds Registry of Shipment
Maks lämpötila (°C)	205
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-40

Teflonletku teipatulla sisäpinnalla, joka on erittäin joustava sisäputken poimutetun rakenteen ansiosta. Letku soveltuu useimpiin asennuksiin, joissa on vaativa ympäristö. Suuri kemiallinen kestävyysalue, alhainen kitka sekä laaja lämpötila-alue.

Tuotenumero	Ulko-Ø (mm)	Työpaine (MPa)	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Paino (kg)
10960106	15.5	12.5	50	3/8"	10	0.25
10960108	18.7	10.5	65	1/2"	13.2	0.31
10960116	32.9	8	125	1"	25.45	0.7
10960120	39.4	6.4	150	1 1/4"	32	0.85
10960124	45.9	5.3	200	1 1/2"	38.15	1.01
10960132	58.4	3.5	250	2"	50.1	1.31

