

Metalliletku



Varmuuserroin	1:4
Antistaattinen lanka	Ei
Litteä kela	Ei
Maks lämpötila (°C)	550
Vahvikemateriaalit	Ruostumaton teräs (1.4301)
Min lämpötila (°C)	-200

Kestävä metalliletku/teräsletku, jolla on hyvä joustavuus ja pitkä käyttöikä. Paineenkestävä sekä hyvä kyky vaimentaa tärinää. Letku soveltuu hyvin sykkiviin paineisiin ja toistuviin liikkeisiin. Voidaan käyttää minkä tahansa ruostumattoman teräksen kanssa yhteensopivan nestemäisen tai kaasumaisen nesteen kuljettamiseen paineen tai tyhjiön alaisena. Letku on korroosionkestävä. Ruostumaton teräs (1.4541 EN 10088-1) Jälkiliite F Ruostumaton teräs (1.4404 EN 10088-1) Jälkiliite S

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
14840106S	190	7.5	10.6	17.5	0.24
14840108F	210	7	12.3	19.5	0.29
14840110F	285	6.5	15.7	25.2	0.37
14840110S	285	6.5	15.7	25.2	0.4
14840112F	310	5	19.8	30.3	0.52
14840116F	375	4	25.8	36	0.66
14840116S	375	4	25.8	36	0.66
14840120F	405	3.5	33	45.7	1
14840124S	480	3	40	54	1.16
14840140S	675	2	66	87.9	2.47
14840148F	750	1.8	76.6	100	2.89
14840164F	920	1.4	103	128	4.14
14840180F	1,160	1.25	127.5	154.5	5.83
14840180S	1,160	1.25	127.5	154.5	5.77

