

AQUASEWER, KANAALINHUUHTELULETKU TERMOPLASTINEN, 250 BAR



Tuoteryhmä	140
Väri	Punainen
Ulkonäkö	Sileä
Media	Vesi
Varmuuserroin	1:2.5
Putki-/Letskusetit	1
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PU
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	PE
Maks lämpötila (°C)	60
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Nylon
Min lämpötila (°C)	-40

Kanaalijärjestelmien korkeapainehuuhteluun. Vähäinen paino verrattuna kumiletkuihin, joka tarkoittaa vähempää kulutusta ja korkeampaa virtausta. Letku kestää 3-4 kertaa enemmän kulutusta kuin tavanomaiset kumiletkut. Toimitetaan liittimet valmiiksi asennettuna ja koeponnistettuna.

Tuotenumero	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Paino (kg)
14190608	22.8	75	25	13	60	0.29
14190612	30.3	120	25	19.6	60	0.49
14190616	37.9	155	25	25.9	60	0.62
14190812	30.3	120	25	19.6	80	0.49
14190816	37.9	155	25	25.9	80	0.62
14191208	22.8	75	25	13	120	0.29
14191212	30.3	120	25	19.6	120	0.49
14191220	45.3	240	25	32.4	120	0.74
14191512	30.3	120	25	19.6	150	0.49
14191516	37.9	155	25	25.9	150	0.58

