

Polyuretaaniletku 2,5mm

Performance



Ulkonäkö	Poimutettu
Putki-/Letskusetit	1
Media	Materiaalit
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	PUR
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	PUR
Maks lämpötila (°C)	90
Min lämpötila (°C)	-40

Imu- ja kuljetusletku erittäin hankaaville tuotteille, kuten hiekka, kivi ja rakeet. Letkulla on hyvä kemikaalien, öljyn ja liuottimien kestävyys, pitkäkestoinen ja se on antistaattinen <10 ohm, kosteuden kestävä ja halogeeniton. Lisää kokoja ja pituuksia on saatavilla pyynnöstä. Materiaalin paksuus: 2,5 mm. Kestää tilapäisesti +125°C lämpötiloja.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Paino (kg/m)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
156315200	840	5	0.08	200	55	10	215	5
15631524	130	0.8	0.44	38	94	10	50	0.8
15631525	135	0.8	0.43	40	94	10	52	0.8
156315250	1,050	7.1	0.04	250	-	10	266	7.1
15631532	170	1.2	0.4	51	94	10	66	1.2
15631538	175	1.3	0.38	55	94	10	72	1.3
15631539	185	1.5	0.37	60	94	10	77	1.5
15631540	190	1.6	0.35	65	94	10	82	1.6
1563154090	245	1.87	0.32	65	94	20	92	1.87
15631548	250	1.9	0.32	76	94	10	93	-
15631551	270	2.1	0.29	80	94	10	97	-
15631556	285	2.4	0.27	90	94	10	107	-
1563156490	300	2.6	0.25	102	94	20	119	-
15631580	350	3.3	0.2	127	94	10	144	-
15631585	370	3.46	0.18	140	94	10	154	-

