# IsoBar 350 CO Rock X-HP




| | |
|---|---|
| **Väri** | Musta |
| **Ulkonäkö** | Kierretty |
| **Varmuuskerroin** | 1:4 |
| **Ulkopinnan kestävyys** | Öljy, Sää |
| **Sisäpinnan kestävyys** | Öljy |
| **Ulkopinnan materiaali** | Synteettinen kumi |
| **Sisäpinnan materiaali** | Synteettinen kumi |
| **Sertifikaatti** | MSHA |
| **Maks lämpötila (°C)** | 120 |
| **Vahvikekerrokset** | 4 |
| **Vahvikemateriaalit** | Teräslanka |
| **Min lämpötila (°C)** | -40 |

Erittäin joustava spiraaliletku vaativimpiin sovelluksiin. Erittäin kestävän pinnan ja joustavuuden ansiosta letku soveltuu tehtäviin, joissa vaaditaan suurta virtausta ja korkeaa painetta. Helppo asentaa. MSHA  hyväksytty. Täyttää ISO 18752 CC -standardin vaatimukset.

| Tuotenumero | Ulko-Ø (mm) | Paino (kg/m) | Työpaine (MPa) | Taivutussäde (mm) | Sisä-Ø (tuumaa) | Sisä-Ø (mm) | Paino (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11358508** | 22.8 | 0.76 | 35 | 90 | 1/2" | 13 | 0.76 |
| **11358510** | 26.5 | 1.03 | 35 | 105 | 5/8" | 16 | 1.03 |
| **11358512** | 29.8 | 1.18 | 35 | 125 | 3/4" | 19 | 1.18 |

