

# Sininen vesiletku merelle, 20bar



|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ulkonäkö</b>              | Sileä             |
| <b>Putki-/Lettusetit</b>     | 1                 |
| <b>Media</b>                 | Ilma              |
| <b>Varmuuserroin</b>         | 1:3               |
| <b>Ulkopinnan materiaali</b> | SBR               |
| <b>Litteä kela</b>           | Ei                |
| <b>Antistaattinen lanka</b>  | Ei                |
| <b>Maks lämpötila (°C)</b>   | 80                |
| <b>Vahvikeerrokset</b>       | Ei lisävahviketta |
| <b>Vahvikemateriaalit</b>    | Tekstiili         |
| <b>Min lämpötila (°C)</b>    | -30               |

Sininen ilma- ja vesiletku telakoille ja öljynporauslautoille. Öljyn-, rasva-, meriveden- ja sään kestävä.

| Tuotenumero | Työpaine (MPa) | Sisä-Ø (mm) | Kelan pituus (m) | Ulko-Ø (mm) | Paino (kg) |
|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------|
| 14215008    | 2              | 13          | 61               | 23          | 0.4        |
| 14215012    | 2              | 19          | 61               | 30          | 0.6        |
| 14215016    | 2              | 25          | 61               | 37          | 0.76       |

