

Betoninpumppuletku 100bar Pulsor



Tuoteinfo	Teräsvahvistettu
Väri	Musta
Ulkonäkö	Kierretty
Media	Materiaalit
Varmuuserroin	1:2
Sisäpinnan materiaali	NR
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	NR
Litteä kela	Ei
Maks lämpötila (°C)	80
Vahvikekerrokset	4
Vahvikemateriaalit	Teräslanka
Min lämpötila (°C)	-30

Letku, joka on kehitetty erityisesti betonin kuljetukseen betonipumpuista rakennusalalla, kaivosteollisuudessa ja betoniautoissa. Joustava ja helppo käsitellä ja hyvä taittumiskestävyys vankan letkurakenteen ansiosta. Toimitetaan koottuna täysvirtausliittimillä ja haluttaessa kiertymisenestospiraalilla.

Tuotenumero	Pituus (m)	Kelan pituus (m)	Max pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg/m)	Työpaine (Bar)	Räjähdyspaine (Bar)	Mitat (mm)
14645224	40	40	40	58	170	2	100	200	38
14645232	40	-	40	71	230	2.8	100	200	51
14645240	40	40	40	-	270	4.17	100	200	65
14645248	40	40	40	102	320	5.4	100	200	76
14645264	40	40	40	128	380	7.3	100	200	102
14645280	20	20	-	-	450	9.8	100	200	127
14645296	20	20	-	-	650	14.3	100	200	152

