

Monikäyttöletku Anaconda



Ulkonäkö	Sileä
Väri	Keltainen
Putki-/Letkusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kuumuus, Otsoni
Sisäpinnan kestävyys	Kuumuus
Media	Kemikaalit, Vesi, Ilma
Varmuuseroin	1:3
Ulkopinnan materiaali	EPDM
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	EPDM
Antistaattinen lanka	Ei
Maks lämpötila (°C)	100
Vahvikekerrokset	2
Vahvikemateriaalit	Tekstiili
Min lämpötila (°C)	-40

Hydroscand Anaconda on EPDM-kumista valmistettu erittäin joustava monikäyttöletku. EPDM-kumilla on laaja käyttölämpötila-alue ja siksi letku soveltuu käytettäväksi lämpimässä tai kylmässä ympäristössä, siirrettävien aineiden ollessa kuumia tai kylmiä. Anaconda soveltuu hyvin paineilmalle ja vedelle. Lisäksi letku kestää laajan kirjon kemikaaleja. Halkaisijasta riippumatta korkea paineenkesto (25 - 30 bar) mahdollistaa laajan käytettävyyden. Kestävä ulkopinta takaa hyvän sekä kulutus- että säänkestävyyden. Lämpötila-alue - 40 °C ... +120 °C; suljetussa järjestelmässä nesteen suurin sallittu lämpötila +100 °C.

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg)
14561004	3	6	40	14	40	0.18
14561005	3	8	40	17	50	0.26
14561006	3	10	40	20	60	0.34
14561008	3	13	40	23	80	0.41
14561010	3	16	40	27	100	0.55
14561012	3	19	40	30	115	0.63
14561016	2.5	25	40	37	150	0.87
14561020	2.5	32	40	44	200	1.14
14561024	2.5	38	40	51	250	1.4
14561026	2.5	42	40	56	340	1.56
14561032	2.5	50	40	66	400	2.03
14561040	2.5	65	40	83	520	2.71



Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg)
-------------	----------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	------------

